

## Wanderer-36P

Klassiek gelijnd rondspant kajuitzeiljacht met midzwaard en kottertuigage .

Lengte over alles	:	11,62 m
Lengte over dek	:	10,84 m
Grootste breedte	:	3,70 m
Diepgang	:	0,74 / 2,20 m
Waterverplaatsing	:	ca. 10.000 kg
Zeiloppervlak	:	77 m <sup>2</sup>
Motor	:	Nanni 40 pk
Keuring	:	CE-A

## Beschrijving : DOGHOUSE-uitvoering

### - )Casco :

Romp : volglas polyester, de eerste drie lagen uitgevoerd in vinylester.

Opbouw sandwich glasvezel met schuimkern.

Zwaardkast 10 mm stalen frame met glasvezel overtrokken en in de romp gelamineerd.

Zwaard : hol stalen zwaard, geprofileerd , draaiend om RVS as en bussen.

Alles geconstrueerd conform CE-normering.

- Roestvrijstalen onderdelen : bolders (8) , waterloosgaten , grootschootoverloop op roefdak
- Stuurstand , puttingen , roeras , zwaardas , mastvoet met valgeleiding , preekstoel en hekstoel , handrelingen, scepterpotten en scepters , ankergeleiding met teflon ankerrol , rvs strip op voorsteven,
- Bronzen bussen en overig draaiwerk t.b.v. roeras en zwaardas .
- Roestvrijstalen tanks : water ca. 500 L , diesel 180 L , vuilwater 120 L , ankerkettingbak .
- Ballast , ca.3500 kg staal ingegoten in polyester en afgedicht met bitumen, op vlak geplaatst .
- Aluminium anodes en kogelafsluiters in het onderwaterschip , waterinlaten t.b.v. koeling en schroefassmering .
- Luiken in de kuip t.b.v. bakskisten, motorruimte en achteronder .
- 6 stuks roestvrijstalen ramen en 10 stuks rvs-poorten in de opbouw , aluminium vluchtluik op de vooropbouw .
- Gasbun voor 2 gasflessen 6 kg.

Onderwaterschip behandeld met Gelshield en afgewerkt met antifouling (International), afgezet met waterlijn .

Scheepsnaam (2x) en thuishaven (1x) op vinyl.

### Opties:

- 1 groot raam in achterschot ter hoogte van de keuken
- 2<sup>e</sup> aluminium luik boven kajuit.
- dubbel glas in kajuitramen
- Verhoogde kajuitopbouw : **DECKHOUSE-uitvoering**

### -)Timmerwerk :

Exterieur : Kuipvloer en kuipbanken belegd met Flexiteek , kuiprand belegd met Flexiteek profiel , teakhouten schuifluik met deurtjes en washboard .

Interieur :

Indeling : zie diverse interieurplannen.

Uitvoering :

Bij voorbeeld:

Binnenzijde romp tot aan de waterlijn geïsoleerd met polyurethaan schuim platen, de staande delen van de opbouw zijn d.m.v. polyurethaan-schuimplaat beschermd tegen condensvorming .

Plafonds van voorgefreesde kunststofplaat .

Vloer van massief iroco op hechthout voorzien van luiken waar nuttig/nodig .

Kasten, schotten en wanden van .....houten gefineerd hechthout, lijstwerk,

wegeringlatten en werkbladen massief .....hout, binnenzijde kastjes hechthout .

Kastjes en laden voorzien van zeeborgingen en scheepsbeslag in roestvrijstaal of verchroomd messing . Navigatietafel met kaartenklep , centrale tafel met 2 scharnierende zijkleppen .

Natte cel met antislip epoxy vloer en watervaste wanden en plafond .

Kajuitdeur en deur van natte cel zijn voorzien van verchroomd messing of roestvrijstaal scheepsbeslag

**Houtsoort in overleg (standaard beuken of mahonie)**

## **-)Conservering timmerwerk :**

Exterieur : teakhout onbehandeld

Interieur : plafonds , binnenzijde kastruimtes en wanden achter wegering geschilderd gebroken wit, wanden en houtwerk transparant satijn gelakt , vloerdelen in de vloerolie.

## **-)Techniek :**

-Voortstuwing : Nanni 40 pk diesel , met rvs schroefas ,zelfontluchtende watergesmeerde lagering , bronzen 3-blads schroef , natte uitlaat met waterslot en antihevelklep , 80Ah startaccu , rvs morsehandle , standaard dashboard .

-Stuurwerk : handhydraulisch stuurwerk met pomp en cylinder , rvs stuurwiel 80 cm, met leer bekleed.

-Zwaardbediening : hydraulische (hand)pomp en cylinder , zwaardstandaanwijzer op stuurstand.

-Elektrische installatie : 12 Volt , 2x 140Ah lichtaccu , met 12V/USB contacten in navigatiehoek, op stuurstand en in eigenaarshut.

Schakelbord met voltmeter en tankinhoudsmeters in navigatiehoek ..

Verlichting : LED inbouwspotjes , leeslampjes , navigatietafellampje (nachtverlichting)

Walstroomaansluiting met 25A druppellader , zekeringkast en 220V stopcontacten in navigatiehoek, keuken, toiletruimte en eigenaarshut.

Navigatieapparatuur : Kompas , Log/Diepte meter

Navigatieverlichting : 3-kleurenlicht ankerlicht en boordlichten

-Drinkwater : warm en koud stromend water in keuken, toiletwastafel en douche door middel van 40L boiler met 220V-spiraal en koelwaterverwarming , 3 mengkranen.

RVS spoelbakken.

-Electrische koelkast 12V / 65L, met vriesvak.

-Electrisch toilet , vuilwatertank met geurfilter en keuzemogelijkheid leegzuigen / overboord lozen , douchewater afvoerpomp in natte cel .

-Gasfornuis : 3 pits met oven, halfcardanisch . Electrische gasklep op gasfles.

-Lenspomp in motorruimte en kajuit :2 handpompen en 2 electrische pompen

-Electrische ankerlier, met 40 m gegalvaniseerde ketting en 20 kg Bruce-anker .

Optioneel : diverse apparatuur, heteluchtverwarming, boegschroef etc.

## **-)Tuigage :**

-Geanodiseerd aluminium mast en giek , met voldoende kikkers , dubbele zalingen en diamantzaling ,schootbeugel , fokkeboombeugel , binnenlopende vallen, fabriikaat VMG.

-Zeilen : grootzeil 27 m2 met dubbel bindrif en zeilhuik

-Zelfkerende rolfok 15 m2 met schootrail op opbouw en schootvoering via de mast naar het roefdak -rolkluiver 35 m2.

NB. fok en kluiver voorzien van UV-stroken (gebroken) wit.

- 2 Harken selftailing lieren op kuiprand , type ST46.2 .

-Roestvrijstalen stagen : achterstag , 4 onderstagen ,2 hoofdwanten en 2 topwanten , fokstag en kluiverstag , diamantstagen ; roestvrijstalen wantspanners

Profurl rolsysteem t.b.v. Fok en kluiver.

-Harken schootrails en sledes t.b.v grootzeilschoot, rolkluiver en keerfok .

-Grootschoot op rvs overloop op roefdak of nabij stuurconsole

-Aan BB-zijde op het roefdak een ST35.2 lier met 4 valstoppers : schoot keerfok,rodkicker, kraanlijn en grootzeilval,

aan SB-zijde een ST.20 lier met 5 valstoppers (4 reeflijnen en een neerhaallijntje)

Valstoppers op de mast tbv fok en kluiverval

NB. Alle lijnen worden naar de kuip geleid.

-Lazy jacks .

## **-)Uitrusting , algemeen**

-CE-A keur en eigenaarshandboek

-Matrassen met tijk en bankkussens met stoffering

-Nederlandse vlag met stok.

- 4 stootwillen en 4 landvasten

- 2 Brandblussers

- Noodhelmstok

- opklapbare zwemtrap , rvs.

Optioneel : kuipkussens, buiskap, kuiptent etc.